

**Машина валковая 160x380 для резиновых смесей**

Показатель/наименование	Машина валковая 160x380
Диаметр валков, мм	160
Длина рабочей части, не менее, мм	380
Число валков	2
Частота вращения, об/мин	Передний валок 29 об/мин Задний валок 36 об/мин
Охлаждение внутр. поверхности валков	Водяное, закрытое
Фрикция	1:1,25 (или по согласованию)
Тип электродвигателя	асинхронный
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
Частота вращения, об/мин	1500
Предохранительные устройства	трос, кнопки экстренного останова/реверса, коленная кнопка;
Функции и опции:	пуск, стоп, реверс, регулировка зазора между валками, съемный поддон, подвод для водяного охлаждения закрытого типа, установка на виброопоры, валки стальные с термообработанной и шлифованной поверхностью.
Устройства защиты персонала	Валцы оборудованные экстренным устройством останова сверху — в виде качающейся штанги и снизу в виде коленной кнопки. <b>(согласовывается с заказчиком)</b>
Расстояние между валками	0...10 мм
Регулировка зазора между валками	Электроприводом и ручная по лимбу с градуировкой расстояния в мм.
Длина, мм	1600
Ширина, мм	1000
Высота, мм	1400
Масса, кг, не более	1100



Рис.1 Валцы